

Compounds AG  
Barzloostrasse 1  
8330 Pfäffikon ZH

Puhelin +41 44 953 34 00  
Fax +41 44 953 34 01  
[www.compounds.ch](http://www.compounds.ch)



Compounds AG: llä on yli 130 vuoden kokemus teknisten ja räätälöityjen kumiyhdisteiden johtavana valmistajana. Historiamme alkoi sisäisenä sekoitusyksikkönä HUBER & SUHNER:illä. Vuonna 2007 Compounds AG perustettiin itsenäiseksi yhtiöksi ja osaksi POLYGENA-konsernia.

Tuotamme innovatiivisia ja korkealaatuisia kumiyhdisteitä. Raaka-aineiden jatkuva saatavuus ja korkea tuotantokapasiteetti mahdollistavat kehittämään tiiviin yhteistyön asiakkaiden kanssa, jonka tavoitteena ovat lisäarvoa tuottavat ratkaisut markkinoille.

Modernin ja ekotehokkaan tuotantolaitoksemme ja energian säästämisen ansiosta voimme tuottaa kumiyhdisteitä ympäristöä säästäten.

Vakaa kokemuksemme markkinoilta auttaa meitä tukemaan asiakkaidemme tutkimus- ja kehityshankkeita, tuottaaksemme mitattavaksi tehtyjä ratkaisuja. Yksi ydinliiketoiminta-alueemme on asiakkaan toiveiden mukaisten yhdisteiden tuotanto. Me erotumme markkinoilla tuotantomme korkeilla laatuvaatimuksilla sekä mahdollisuudella tarjota vakaa ja säännöllinen laatu kaikille toimituserille.

Compounds AG - Kumiyhdisteet tarjoaa laadukkaita ratkaisuja seuraaville aloille:

- Sertifioidut juomavesiyhdisteet: laaja valikoima kylmä- ja kuumavesiyhdisteitä (vaihteluväli 50-80 ShA), joilla on sertifikaatit useista EU-maista (EN 681-1, KTW, W270, BS 6920, ACS, B5014, NSF ANSI 61)
- Teknisesti osaava henkilöstö eri aloille joita palvelemme
- Konsultointia uusille projekteille sisäisen tutkimus- ja kehitysosastomme kautta

- Alue-myyntipäällikön säännölliset vierailut
- Asiakkaiden reseptien tuottaminen eri aloille

Meillä on kaksi tuotantoyksikköä, yksi mustille ja toinen värillisille yhdisteille. Minimi tuotantoerä mustille yhdisteille on noin 100/130 kg, ja värillisille yhdisteille noin 90 kg, riippuen kyseisestä yhdisteestä.

Lisäksi meillä on rullapää-koneet vulkanoimattomien levyjen ja rullien tuotantoon. Koneen maksimi-leveys on 1200mm, rullien tai levyjen maksimi-leveys noin 1150mm, ja tiheys 0,4mm ja 8mm välillä, riippuen yhdisteestä.

Jos haluatte lisätietoja, ottakaa meihin yhteyttä.

Compounds edustaja Suomessa

**DAHLBERG & CO**

Majbyntie 4, 02430 Masala

[info@daco.fi](mailto:info@daco.fi)

Antti Lempiäinen +358 10 6860 310

[antti.lempiainen@daco.fi](mailto:antti.lempiainen@daco.fi)

Daniel Fernandez +358 10 6860 302

[daniel.fernandez@daco.fi](mailto:daniel.fernandez@daco.fi)